



Serie Deutz

	DE-ST 14 TI	DE-ST 20 TI
Stroomaggregaat		
Noodvermogen LTP kW/kVA	12,0 / 15,0	16,9 / 21,1
Continu vermogen (PRP) kW/KVA	11,5 / 14,3	16,1 / 20,1
Spanning (Volt)	400	400
Frequentie Hz	50	50
Fases	3	3
Motor		
Merk	Deutz	Deutz
Type	D2009L03	D2009L04
Brandstof	Diesel	Diesel
Aantal cilindrs	3 in lijn	4 in lijn
Cylinderinhoud cc	1718	2290
Aanzuiging	natuurlijk	natuurlijk
Koeling	watergekoeld	watergekoeld
Start	elektrisch	elektrisch
Snelheid rpm	1500	1500
Snelheidsregelaar	mechanisch	mechanisch
Noodvermogen LTP kW	15,6	20
Nominaal vermogen (PRP) kW	14,8	19,1
Oliecartercapaciteit	5,8	7,5
Koelwaterstofinhoud	-	-
Verbruik bij 75% last PRP L/h	2,84	3,91
Verbruik bij 100% last PRP L/h	3,79	5,21
Batterij (Volt)	12	12
Alternator		
Merk	Stamford	Stamford
Type	BCI 164C	BCI 184E
Polen	4	4
Continu vermogen	15	22,5
Rendement bij 100%	80,7	84,9
Regelaar	elektronisch	elektronisch
Afmetingen en gewicht		
Lengte mm	1800	1800
Breedte mm	830	830
Hoogte mm	1300	1300
Gewicht kg	785	785
Inhoud reservoir l	78	78
Autonomie bij 75% PRP h	20	20
Geluidsniveau op 7m dB(A)	66	66
Geluidsvermogen LWA dB(A)	91	91